

Instrukcja użytkowania elementów oczyszczających do półmaski SECURA 2000

PRZEZNACZENIE:

Do wyposażania dwufiltrowej półmaski SECURA 2000.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

- Elementy oczyszczające mogą być stosowane jedynie zgodnie z niniejszą instrukcją, instrukcją użytkowania półmaski SECURA 2000 oraz uwagami znajdującymi się na etykietach elementów oczyszczających.
- Zabrania się użytkowania elementów oczyszczających w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze.
- Elementy oczyszczające nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla.
- Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy lub filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba elementy jednocześnie.
- Jeżeli w czasie użytkowania filtrów lub filtropochłaniaczy poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba elementy jednocześnie
- Przed użyciem elementy oczyszczające powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.

INSTRUKCJA MOCOWANIA:

- Wyjąć elementy oczyszczające z opakowania.
- Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane elementy oczyszczające są właściwe dla danego zastosowania.
- Połączyć element oczyszczający z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski.
- Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.

PRZECHOWYWANIE:

Elementy oczyszczające należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury od -5 do +40 °C i wilgotności względnej ok. 80 %. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy.

GWARANCJA:

Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.