

**SECURA**

SECURA B.C. Sp. z o.o.
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,
tel. +48 22 8134569, 8130722
fax. +48 22 8132949

www.secura.com.pl; secura@secura.com.pl

KARTA KATALOGOWA

POCHŁANIACZ 2034 K2

EN 14387:2004 + A1:2008

Certyfikat: WE/S/1471/2010	Data wydania: 19.01.2010	Nr katalogowy: S535K202	Nr karty katalogowej: KK-034/K2	Strona: 1/2
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------

PRZEZNACZENIE

Pochłaniacze K2, po skompletowaniu z częścią twarzą w postaci maski lub półmaski, chronią układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze K2:

amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetiloamina), anilina.



CHARAKTERYSTYKA

Pochłaniacz K2 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszk z tworzywa sztucznego koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości 40 mm. W dolnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek lub masek posiadającymi złącza typu bagnetowego:

- półmaski: Secura 2000, Advantage 200
- maski: Advantage 1000, Advantage 3000.

W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez pochłaniacz. Pochłaniacz K2 wypełniony jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Na bocznej powierzchni naklejona jest zielona etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Pochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.

KONSTRUKCJA

Pochłaniacz K2 wykonany jest z:

- Materiał filtracyjny – masa sorpcyjna na bazie węgla aktywnego
- Obudowa (puszka) – polipropylen

WYMAGANIA

Pochłaniacze K2 posiadają pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy PN-EN 141:2002 upoważniającej do znakowania wyrobu znakiem CE.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmasek) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
5. Pochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski SECURA 2000.



SECURA

SECURA B.C. Sp. z o.o.
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,
tel. +48 22 8134569, 8130722
fax. +48 22 8132949

www.secura.com.pl; secura@secura.com.pl

KARTA KATALOGOWA

POCHŁANIACZ 2034 K2

EN 14387:2004 + A1:2008

Certyfikat: WE/S/1471/2010	Data wydania: 19.01.2010	Nr katalogowy: S535K202	Nr karty katalogowej: KK-034/K2	Strona: 2/2
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------

INSTRUKCJA MOCOWANIA

1. Wyjąć pochłaniacze z opakowania;
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane pochłaniacze K2 są właściwe dla danego zastosowania;
3. Połączyć pochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski;
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.

PRZECHOWYWANIE

Pochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej ok. 80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem pochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.

TRWAŁOŚĆ

Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji.

ZNAKOWANIE

2034 K2 – identyfikator (symbol) produktu

K2 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008